

Sorte		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bezeichnung</b>		<b>C 12 / 15</b>	<b>C 12 / 15</b>	<b>C 20 / 25</b>	<b>C 20 / 25</b>	<b>C 12 / 15</b> mit Verzögerer	<b>C 12 / 15</b> mit Verzögerer	<b>C 20 / 25</b> mit Verzögerer	<b>C 20 / 25</b> mit Verzögerer
Größtkorn		8 mm	16 mm	8 mm	16 mm	8 mm	16 mm	8 mm	16 mm
Verwendungsbereich		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenaustausch / Sauberkeitsschicht</li> <li>- Setzen von Bordsteinen, Pfosten</li> <li>- Streifenfundamente ,Betonmauern</li> <li>- Unterbau von Pflaster u. Platten</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrich</li> <li>- Setzen von Bordsteinen, Pfosten</li> <li>- Streifenfundamente ,Betonmauern</li> <li>- Unterbau von Pflaster u. Platten</li> </ul>		wie Sorte 1 u. 2		wie Sorte 3 u. 4	
cbm	Gewicht								
0,15	0,35 t								
0,25	0,58 t								
0,50	1,15 t								
0,75	1,73 t								
<b>1,00</b>	<b>2,30 t</b>								
1,25	2,88 t								
1,50	3,45 t								
2,00	4,60 t								

Es werden keine weiteren Zuschläge berechnet. Alle Betonsorten = erdfeucht (F1), für unbewehrte Bauteile (X0), mit Verzögerer = 3 Stunden zusätzliche Verarbeitungszeit